

SCAN MICH

Scannen und direkt
zur Technik Broschüre
„Einblasdämmung“

Holzfaser Einblasdämmung

 SOPRAWOOD FIBER DIN EN 13501-1, Klasse E λ_B 0.040 [W/(mK)] λ_D 0.038 [W/(mK)] gem. ETA-23/0125	Produktionsdatum:
	Chargennummer:

 SOPRAWOOD FIBER XL DIN EN 13501-1, Klasse E λ_B 0.040 [W/(mK)] λ_{cp} 0.038 [W/(mK)]	Produktionsdatum:
	Chargennummer:

gem. ETA-25/0387

λ_B	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
λ_n	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit

**Ausführendes Unternehmen/
PAVATEX Fachbetrieb**

Firma:

Ansprechpartner:

Straße/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail-Adresse:

Zellulose Einblasdämmung

 UNIVERCELL CRISTAL DIN EN 13501-1, Klasse E λ_B 0,042 [W/(mK)] λ_D 0,040 [W/(mK)] gem. ETA-22/0419	Produktionsdatum:
	Chargennummer:

	UNIVERCELL+	Produktionsdatum:
	DIN EN 13501-1, Klasse E	
	λ_B 0.041 [W/(mK)] Offenes Aufblasen λ_B 0.044 [W/(mK)] Wände, Decken, Dächern (hohlraumausfüllend)	Chargennummer:
	λ_D 0.039 [W/(mK)] gem. ETA-20/0378 Offenes Aufblasen	
	λ_D 0.042 [W/(mK)] gem. ETA-20/0378 Wände, Decken, Dächern (hohlraumausfüllend)	

Bauvorhaben

Objekt:	
Bauherr:	
Straße/Hausnummer:	
PLZ/Ort:	
Telefon:	
E-Mail-Adresse:	

Verdichtungswerte in den einzelnen Bauteilen

Bauteil Dach, Decke, Wand, offenes Aufblasen etc.	Bauteildicke [cm]	Dämmfläche abzgl. Holzanteil [m²]	Menge verarbeitet [kg]	Rohdichte berechnet [kg/m³]	Rohdichte Soll [kg/m³]	Einblas- verfahren

Hiermit wird bestätigt, dass die oben genannte Baustelle entsprechend der europäischen technischen Bewertung (ETA) und gemäß den gültigen Verarbeitungsrichtlinien der PAVATEX Einblasdämmung ausgeführt wurde.

Ort, DatumOrt, Datum

Unterschrift/Stempel
Ausführender PAVATEX Fachbetrieb

Unterschrift/Stempel
Auftraggeber/Bauherr

