

Vorteile UNIVERCELL+

FUGENLOS OHNE ZUSCHNITT

Dämmt Hohlräume und Formen –
fugenfrei und ohne Verschnitt.



SCHNELL UND WIRTSCHAFTLICH

Besonders wirtschaftlich durch
schnelle Verarbeitung dank hohem
Materialdurchsatz beim Einblasvorgang.



EINFACHE, SAUBERE VERARBEITUNG

Geringe Staubentwicklung für sauberes,
angenehmes Arbeiten – auf der Baustelle
und in der Vorfertigung.



HANDLICHES BALLENFORMAT

Dank der kompakten 12,5-kg-Ballen wird
das Handling deutlich einfacher – und die
Baustellenlogistik spürbar effizienter.



BEWÄHRT UND ERFOLGREICH

Zellulosedämmung ist technisch
ausgereift und wird seit Jahrzehnten
erfolgreich im Holzbau eingesetzt.



pavatex

by SOPREMA

Hochwertige ökologische Holzfaserdämmsysteme
für die gesamte Gebäudehülle, dafür steht die
Marke PAVATEX by SOPREMA. 1932 gegründet,
sind wir heute Teil der familiengeführten inter-
nationalen SOPREMA Gruppe.
Gemeinsam schützen wir Lebensräume und
verbessern das Wohlbefinden von Menschen durch
nachhaltige und innovative Lösungen für Dächer,
Fassaden und den Ingenieurbau.

Wir beraten Sie gern

Hier finden Sie die PAVATEX Experten für
Ihre vertrieblichen und technischen Fragen.



@SOPREMA Deutschland

pavatex.de



UNIVERCELL+ DEZ2002 April 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Einblasdämmung UNIVERCELL+

Zellulose-Einblasdämmung
aus aufbereitetem Altpapier

Klassische Zellulosedämmung



pavatex
by SOPREMA

UNIVERCELL+

Einblasdämmung



Zellulosedämmung aus Zeitungspapier

UNIVERCELL+ ist eine ökologische Einblasdämmung aus hochwertig aufbereitetem Altpapier. Die bewährte Zellulosedämmung ermöglicht homogene, setzungssichere Dämmschichten ohne Wärmebrücken und sichert langfristig verlässliche Dämmwerte.

Bauphysikalische Leistungsfähigkeit

- + Ganzjährige effiziente Dämmleistung
- + Diffusionsoffen und feuchteregulierend
- + Schützt zuverlässiger vor Wärme- und sommerlicher Hitze sowie Schall

Bewährter Recyclingrohstoff

Die Nutzung von recyceltem Zeitungspapier schont Ressourcen, verlängert den Materialkreislauf und **reduziert den CO₂-Fußabdruck** – zugleich entsteht eine langlebige Dämmung für nachhaltiges Bauen.

Anwendung und Verarbeitung

UNIVERCELL+ ist eine bewährte Einblasdämmung für Neubau und Sanierung - flexibel einsetzbar in Wand-, Dach-, und Deckenkonstruktionen. Die Zellulosedämmung wird mit gängigen Maschinen fugenlos in geschlossene, horizontale sowie vertikale Bauteile eingebracht.

Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/(mK)]

Offenes Aufblasen 0,039

Verdichtetes Einblasen 0,042

Die Einblasrohrdicke liegt, je nach Anwendung, zwischen **47-60 kg/m³**.

Bei fachgerechter Ausführung entsteht eine **leistungsfähige, setzungssichere und langlebige Wärmedämmung**, die dauerhaft für ein behagliches Raumklima sorgt.

PAVATEX Dämmsysteme

Die Einblasdämmung ist die ideale Ergänzung des PAVATEX Dämmprogramms.

In Kombination mit leistungsfähigen, ökologischen Holzfaserdämmplatten und den passenden Dichtsystemprodukten entstehen integrale Systemlösungen für eine dauerhaft, bauphysikalisch sichere Gebäudehülle.

Das abgestimmte PAVATEX Sortiment überzeugt Verarbeiter, Planer und Bauherren gleichermaßen.

Alles aus einer Hand – für diffusionsoffenes und luftdichtes Bauen.



Vorteile Einblasdämmung

- Fugenlose Dämmung ohne Wärmebrücken
- Lückenlose Anpassung an jede Konstruktion
- Kein Verschnitt, minimaler Materialverlust
- Schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung
- Optimal für Neubau und Sanierung