



- Dauerhaft regensicheres Abdichten bei Schrauben und Nägeln.
- UV- und witterungsbeständig.
- Einfache Montage dank aufkaschiertem Kleber.

| Artikel<br>[Nr.] | Rollenbreite<br>[mm] | Rollenlänge<br>[lfm] | Rollen pro Karton<br>[Stück] | pro Karton<br>[lfm] | Gewicht pro Karton<br>[kg] |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 00107584         | 55                   | 30                   | 9                            | 270,00              | 2,40                       |

| Technische Werte                                               |                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Material                                                       | PE-Kunststoffschaum mit Hotmeltkleber |
| Dicke [mm]                                                     | 3                                     |
| Mindestverarbeitungstemperatur<br>für Untergrund und Luft [°C] | -5                                    |
| Verarbeitungstemperatur<br>Band [°C]                           | -5 bis +40                            |
| Temperaturbeständigkeit [°C]                                   | -40 bis +90                           |

| Einsatzbereich - Verarbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schrauben- und Nageldichtungsband für PAVATEX ADB, UDB und ggf. LDB und DSB 2 (als Behelfsdeckung ist die PAVATEX LDB 0.02 zwei Wochen und die DSB 2 vier Wochen frei bewitterbar, bei mechanischer Fixierung inkl. PAVAFIX SN Nageldichtband). Dieses Band verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- oder Schraubstellen im Konterlattenbereich. |
| Verklebung nur auf trockenen, sauberen und staubreien Untergründen. Konterlatten sind extremen zyklischen Wechseln zwischen nass und trocken unterworfen. Für eine bessere Dichtwirkung ist daher eine Verschraubung der Konterlattung einer Nagelung vorzuziehen.                                                                                                |

Das PAVAFIX SN BAND ist 3 Monate frei bewitterbar.

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

**Lagerung:** Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern.

## PAVATEX Technik-Hotline

+49 7561 9855-32 oder per Mail  
pavatex-technik@soprema.de



## PAVATEX Systemzubehör

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX Systemgarantie. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Serviceleistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

