

FISSATIVO ECOLOGICO

DESCRIZIONE

Fissativo ecologico è un prodotto formulato per compattare ed uniformare il supporto conferendo una buona capacità isolante senza interferire con la traspirabilità del supporto. Fissativo ecologico è da diluire con acqua pulita, con adeguata applicazione penetra facilmente senza formare pellicole, altamente traspirante. Per uso in interno ed esterno

COMPONENTI

Silicato di sodio, cellulosa, gomma arabica, conservante cosmetico, essenza di bergamotto, dispersione vinilica.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

I supporti da trattare devono essere sani, consistenti, omogenei, puliti, privi di muffe, licheni, residui grassi e/o oleosi, polveri e/o particolati di qualsiasi natura. Tutte le eventuali parti incoerenti ed instabili devono essere rimosse al fine di ripristinare l'idoneità ottimale del supporto, condizione necessaria per una corretta applicazione del prodotto.

Su supporti nuovi attendere almeno 28 giorni, spazzolare, procedere con eventuali stuccature e attendere la perfetta asciugatura. Applicare una mano di Fissativo Ecologico a pennello o a rullo, attendere 4 – 6 ore che il prodotto asciughi perfettamente e procedere con l'applicazione del fondo e della finitura Spring Color.

Fissativo Ecologico viene applicato ad una mano, ben stesa e al riparo da calore eccessivo o pioggia.

Applicare con una temperatura fra i 7°C e i 30°C.

DATI APPLICATIVI

DILUIZIONE: 1:10 con acqua (1parte di prodotto/ 10 parti di acqua)

RESA DEL PRODOTTO GIA' DILUITO: 8-10 mq/lt in base all'assorbimento del supporto.

ATTREZZI: pennello, rullo

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE: trasparente

CONFEZIONE: secchio da 5lt, barattolo da 1 lt.

CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi.

LUOGO DI PRODUZIONE: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An) Peso

Specifico circa 0,95 -1,05 kg/lt

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

VOCE DI CAPITOLATO

Regolatore e uniformante di assorbimento, completamento per il ciclo di pitture Spring Color. Liquido trasparente e facilmente applicabile. Applicabile a pennello o rullo. Attesa di almeno 4-6 ore per l'applicazione di un primer o finitura Spring Color

Per interno ed esterno.

DILUIZIONE: 1:10 con acqua (1 parte di prodotto/ 10 parti di acqua)

RESA DEL PRODOTTO GIA' DILUITO: 8-10 mq/lt in base all'assorbimento del supporto.

Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi. €/m2

NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l

AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti - Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi. - Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza