

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

CONSOLIDANTE

TRATTAMENTO PER SUPERFICI

DESCRIZIONE

Trattamento per il consolidamento ed il restauro conservativo dei materiali da costruzione. Soluzione con ottima permeabilità alla diffusione del vapore acqueo ed elevata penetrazione capillare, idoneo su materiali da costruzione assorbenti, pietre naturali, laterizi, cotto. *Consolidante* promuove la reazione tra il silicato e l'acqua presente nell'umidità atmosferica. Il prodotto penetra nel supporto per assorbimento capillare consolidandolo e proteggendolo da sgretolamenti dovuti alla penetrazione di acqua meteorica ed all'azione disgregatrice dei cicli di gelo e disgelo e degli agenti atmosferici.

Per uso **interno**

CAMPO DI APPLICAZIONE

Pietra arenaria, tufo, mattoni classici, intonaci di scarsa consistenza. Per interni. Ottima per restauri di bassorilievi in pietra arenaria e per consolidare grotte tufacee

COMPONENTI

Sodio silicato naturale, acqua demineralizzata.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Il supporto deve essere asciutto, eventuale umidità presente all'interno del supporto può dare origine ad efflorescenze calcaree. Asportare con spazzola o pennello il polverio o il materiale incoerente.

SUGGERIMENTI DI APPLICAZIONE: Applicare più mani, eventualmente diluite con acqua distillata.

Il prodotto deve essere applicato senza eccedere nello strato.

Attendere fra una mano e l'altra che il prodotto sia stato interamente assorbito dal fondo e comunque, non prima di 4 ore dalla mano precedente.

Si suggerisce di effettuare una prova di compatibilità al supporto

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

DATI APPLICATIVI

DILUIZIONE: nessuna diluizione

RESA: 8-20 mq/l dipende fortemente dal tipo e dall'assorbimento del supporto.

CARATTERISTICHE GENERALI

CONFEZIONE: secchio 5 lt, barattolo 1 lt

CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi.

LUOGO DI PRODUZIONE: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. In caso di dubbio fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.

AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza