

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

SMALTO SATINATO ALL'ACQUA

SMALTO ALL'ACQUA PER LEGNO E METALLO

DESCRIZIONE

"Smalto satinato all'acqua" è uno smalto opaco coprente, non sfogliante. Applicabile su tutti i tipi di legno interno ed esterno. Su superfici metalliche applicare tassativamente un fondo all'acqua. Indicato per vecchi infissi, finestre, perlinati e manufatti sopra descritti con destinazioni d'uso interno ed esterno.

Per **interno e esterno**. Applicazione a pennello o spruzzo

CAMPO DI APPLICAZIONE

Applicabile su tutti i tipi di legno direttamente e su superfici metalliche avendo cura di applicare un fondo all'acqua.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Il supporto deve essere sgrassato adeguatamente prima dell'applicazione. Gli eventuali trattamenti sintetici precedenti devono essere asportati mediante azione abrasiva.

Mescolare bene prima dell'uso e applicare a pennello o spruzzo

Il ciclo di lavorazione prevede l'applicazione di due mani. La seconda mano deve essere applicata su strato perfettamente asciutto, attendere 4-6 ore tra le due mani.

Le superfici metalliche devono essere sgrassate, applicato un fondo all'acqua e se ritenuto necessario trattate con un antiruggine.

DATI APPLICATIVI

DILUIZIONE: nessuna diluizione

RESA: 10-12 mq/lt per mano in base all'assorbimento del supporto.

ATTREZZI: pennello o spruzzo

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE: con riferimento ai colori di cartella. Lievi variazioni cromatiche possono essere imputabili anche alla tipologia di legno.

CONFEZIONI: latta DA 12 LT, da 4 lt, barattolo da 0,750 lt

CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi.

LUOGO DI PRODUZIONE: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (AN)

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

VOCE DI CAPITOLATO

"Smalto satinato all'acqua" è uno smalto opaco coprente, non sfogliante. Applicabile su tutti i tipi di legno interno ed esterno. Su superfici metalliche applicare tassativamente un fondo all'acqua. Indicato per vecchi infissi, finestre, perlinati e manufatti sopra descritti con destinazioni d'uso interno ed esterno.

Per **interno e esterno**. Applicazione a pennello o spruzzo

RESA: 10-12 mq/lt per mano.

COLORAZIONE DEI PRODOTTI

Le eventuali differenze di tonalità sono imputabili alla variabilità naturali e delle materie prime, al supporto, al corretto procedimento di dispersione, all'origine dei pigmenti, alle condizioni climatiche e all'esperienza dell'applicatore.

NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza