

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

VELATURA PER ESTERNI

FINITURA COLORABILE TRASPARENTE

DESCRIZIONE

Velatura Per Esterni è una finitura naturale decorativa trasparente. Conferisce una vibrazione estetica e un effetto satinato dato dalla composizione. Idonea per aumentare la totalizzazione cromatica della superficie. La sinergia dei leganti, sia organici che inorganici all'interno del prodotto, garantisce una buona traspirazione ai supporti trattati.

Per uso **interno-esterno**

COMPONENTI

Latte di calce addensante cellulosico, dispersione vinilica inferiore al 5%, oli essenziali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

- I supporti da trattare devono essere sani, consistenti, omogenei, puliti, privi di muffe, licheni, residui grassi e/o oleosi, polveri e/o particolati di qualsiasi natura. Tutte le eventuali parti incoerenti ed instabili devono essere rimosse al fine di ripristinare l'idoneità ottimale del supporto, condizione necessaria per una corretta applicazione del prodotto.
- Preparare il fondo con pitture o tonachini a calce di Spring Color, facendo riferimento alle schede tecniche del prodotto desiderato.
- Attendere almeno 12 ore dalla stesura dell'ultimo strato di pittura, tonachino o fondo a calce Spring Color, prima di applicare *Velatura per Esterni*.
- Mescolare bene prima e durante l'uso, per evitare pose, depositi o stratificazioni del pigmento. *Velatura per esterni* è un prodotto pronto all'uso. Con spugna o pennello passare una o più mani per far risaltare con profondità i colori. Non usare il rullo.
- E' importante che lo strato di *Velatura* sia molto sottile. Si consiglia un ciclo di applicazione non superiore a due mani.
- Lasciare intercorrere almeno 6-8 ore tra le varie stesure di prodotto, comunque assicurandosi che la superficie da tinteggiare sia perfettamente asciutta. La temperatura di esercizio delle superfici da tinteggiare deve essere compresa tra i 7°C e i 30°C, e con un'umidità dell'ambiente non superiore all'80%, sia durante la stesura che nelle successive 48 ore, proteggendo dalla pioggia, dal sole diretto e dal vento.
- Si consiglia l'applicazione con movimenti brevi e irregolari in modo da conferire il tipico effetto vibrante naturale.

Mescolare bene prima dell'uso.

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

DATI APPLICATIVI

DILUIZIONE: non diluire

RESA: 8-15 mq/ litro per mano – variabile in base al tipo di supporto, del fondo scelto e dell'effetto desiderato.

ATTREZZI: pennello, spugna.

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE: neutro

COLORABILE: con il riferimento del sistema colorimetrico *terre effervescenti* Spring Color

CONFEZIONE: 1 lt, 5 lt

CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi .

LUOGO DI PRODUZIONE: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

Peso Specifico: 1,015 kg/l

VOCE DI CAPITOLATO

Velatura Per Esterni è una finitura decorativa trasparente. Conferisce una vibrazione estetica e un effetto satinato dato dalla composizione. Idonea per aumentare la totalizzazione cromatica della superficie. La sinergia dei leganti, sia organici che inorganici all'interno del prodotto, garantisce una buona traspirazione ai supporti trattati.

DILUIZIONE: nessuna diluizione

RESA: 8-15 mq/ litro per mano – variabile in base al tipo di supporto, del fondo scelto e dell'effetto desiderato.

ATTREZZI: pennello, spugna.

Prodotto per uso **interno-esterno**.

Il prodotto è colorabile con riferimento al sistema colorimetrico *Terre Effervescenti*, verificandone la corrispondenza.

Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi. €/m2

COLORAZIONE DEI PRODOTTI

Le tinte Spring Color sono ottenute da pigmenti naturali e realizzate in maniera artigianale.

Le eventuali differenze di tonalità sono imputabili alla variabilità naturale delle terre e delle materie prime, al supporto, al corretto procedimento di dispersione, all'origine dei pigmenti, alle condizioni climatiche e all'esperienza dell'applicatore. Nei prodotti a calce il colore subisce una variabilità maggiore, si consiglia di testarne la fedeltà ed eventualmente accompagnare la tinta. Spring Color colora le proprie finiture con terre e ossidi selezionati e testati.

L'utilizzo di altri tipi di colorazioni e ingredienti non vincolano l'azienda in nessun modo

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l

AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza