

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

PROTETTIVO CEROSO

PROTETTIVO IDROREPELENTE ALLA CERA D'API

DESCRIZIONE

Protettivo Ceroso è un protettivo finale a base di cera d'api e solventi vegetali. Sfruttando le parti grasse della cera preserva le superfici lasciando inalterata la profondità naturale del supporto. Si applica su cotto e su finiture su cui si renda necessario determinare un'idrorepellenza superficiale. Indicato per rendere idrorepellenti le superfici tinteggiate con prodotti a base di grassello di calce.

Per **interno e esterno**.

COMPONENTI

Cera d'api, terpeni d'arancio, olio di lino cotto, siccativi esenti da cobalto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

- I supporti devono essere perfettamente asciutti e privi dall'umidità in eccesso, assorbenti, sgrassati e privi di polvere
- Si applica direttamente su intonaco o pitture a base calce. Fare riferimento alle schede tecniche dei singoli prodotti.
- Assicurarci sempre che la superficie sia completamente asciutta, almeno 4 giorni dall'ultima mano di una delle pitture a calce Spring Color.
- L'applicazione del *Protettivo Ceroso* prevede una stesura di due mani, con una distanza temporale di almeno 36-48 ore.
- La temperatura di esercizio delle superfici da tinteggiare deve essere compresa tra i 7°C e i 30°C, e con un'umidità dell'ambiente non superiore all'80%, sia durante la stesura che nelle successive 48 ore, proteggendo dalla pioggia, dal sole diretto e dal vento.
- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Nel periodo invernale scaldare leggermente il prodotto vicino ad una moderata fonte di calore indiretto (caloriferi) o a bagnomaria.
- Aerare bene il locale durante l'applicazione.
- I panni imbevuti possono dar luogo ad autocombustione.

DATI APPLICATIVI

DILUIZIONE: nessuna diluizione

RESA: 5-15 mq/lt per mano in base all'assorbimento del supporto.

ATTREZZI: pennello, straccio.

CARATTERISTICHE GENERALI

SPRING COLOR Via Jesina, 63 Castelfidardo (AN) tel. 071/7823780 P. Iva e C.F. 02071670422

Aggiornamento al 17-03-2021

www.springcolor.it

info@springcolor.it

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

COLORE: neutro

CONFEZIONI: latta da 12 lt, 4 lt, barattolo da 0,750 lt

LUOGO DI PRODUZIONE: stabilimento in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: stabilimento in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi. Prodotto infiammabile, tenere lontano da fonti di calore.

VOCI DI CAPITOLATO

Protettivo Ceroso è un protettivo finale a base di cera d'api e solventi vegetali. Sfruttando le parti grasse della cera preserva le superfici lasciando inalterata la profondità naturale del supporto. Si applica su cotto e su finiture su cui si renda necessario determinare un'idrorepellenza superficiale. Indicato per rendere idrorepellenti le superfici tinteggiate con prodotti a base di grassello di calce.

Per **interno e esterno**.

DILUIZIONE: nessuna diluizione

RESA: 5-15 mq/lt per mano in base all'assorbimento del supporto.

ATTREZZI: pennello, straccio.

Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi. €/m2

COLORAZIONE DEI PRODOTTI

Le tinte Spring Color sono ottenute da pigmenti naturali e realizzate in maniera artigianale.

Le eventuali differenze di tonalità sono imputabili alla variabilità naturale delle terre e delle materie prime, al supporto, al corretto procedimento di dispersione, all'origine dei pigmenti, alle condizioni climatiche e all'esperienza dell'applicatore. Nei prodotti a calce il colore subisce una variabilità maggiore, si consiglia di testarne la fedeltà ed eventualmente accompagnare la tinta. Spring Color colora le proprie finiture con terre e ossidi selezionati e testati.

L'utilizzo di altri tipi di colorazioni e ingredienti non vincolano l'azienda in nessun modo

NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l

AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza