

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

PROTETTIVO PER CALCE

PROTETTIVO TRASPARENTE

DESCRIZIONE

Protettivo per Calce. Prodotto per manufatti, intonaci e finiture a base calce, anche colorati, sia di interesse storico artistico e/o monumentale che non. Non applicare il prodotto su finiture estremamente compatte, come le finiture a marmorino.

Per uso interno-esterno

COMPONENTI

Acqua di calce, addensante cellulosico, amido, dispersione inferiore al 2%, oli essenziali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

- I supporti da trattare devono essere sani, consistenti, omogenei, puliti, privi di muffe, licheni, residui grassi e/o oleosi, polveri e/o particolati di qualsiasi natura. Tutte le eventuali parti incoerenti ed instabili devono essere rimosse al fine di ripristinare l'idoneità ottimale del supporto, condizione necessaria per una corretta applicazione del prodotto.
- Preparare il fondo con pitture o tonachini a calce di Spring Color, facendo riferimento alle schede tecniche del prodotto desiderato.
- Attendere almeno 48 ore dalla stesura dell'ultimo strato di pittura, tonachino o fondo a calce Spring Color, prima di applicare *Protettivo per Calce*.
- Mescolare bene prima e durante l'uso, per evitare pose, depositi. *Protettivo per Calce* è un prodotto pronto all'uso.
- E' importante che lo strato di *Protettivo per Calce* sia molto sottile. Si consiglia un ciclo di applicazione non superiore a due mani.

La temperatura di esercizio delle superfici da tinteggiare deve essere compresa tra i 7°C e i 30°C, e con un'umidità dell'ambiente non superiore all'80%, sia durante la stesura che nelle successive 48 ore, proteggendo dalla pioggia, dal sole diretto e dal vento.

Mescolare bene prima dell'uso.

DATI APPLICATIVI

SPRING COLOR Via Jesina, 63 Castelfidardo (AN) tel. 071/7823780 P. Iva e C.F. 02071670422

Aggiornamento al 10-03-2022

www.springcolor.it

info@springcolor.it

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

DILUIZIONE: Pronto all'uso.

RESA: 8-10 mq/ litro per mano – variabile in base al tipo di supporto, del fondo scelto.

ATTREZZI: pennello, spugna.

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE: neutro

COLORABILE: NO

CONFEZIONE: 0,800 lt, 4 lt, 12 lt.

CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi.

LUOGO DI PRODUZIONE: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

Peso Specifico: 1,015 kg/l

VOCE DI CAPITOLATO

Protettivo per Calce è una finitura trasparente che non altera il processo di carbonatazione delle finiture a calce Spring Color. La sinergia dei leganti, sia organici che inorganici all'interno del prodotto, garantisce una buona traspirazione ai supporti trattati.

DILUIZIONE: Pronto all'uso.

RESA: 8-10 mq/ litro per mano – variabile in base al tipo di supporto, del fondo scelto.

ATTREZZI: pennello, spugna.

Prodotto per uso **interno-esterno**.

NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l

AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti

SPRING COLOR Via Jesina, 63 Castelfidardo (AN) tel. 071/7823780 P. Iva e C.F. 02071670422

Aggiornamento al 10-03-2022

www.springcolor.it

info@springcolor.it

SPRING COLOR

FINITURE NATURALI DAL 1992

- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza